



# Der Sicherheits-Check für Ihr altes Garagentor

## Wie sicher ist Ihr Schwingtor?

<b>?</b>	Schützen flexible Kunststoffleisten an Zarge und Torblatt vor dem Einklemmen der Finger?	<b>1</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Besteht ein Sicherheitsabstand von 25 mm zwischen Hebelarm und Zarge?	<b>1</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Ist der Lagerbock durch Schutzkappen vor unbeabsichtigtem Eingriff geschützt?	<b>1</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Wird Ihr Tor sicher geführt und ist gegen ungesteuerte Bewegungen geschützt?	<b>2</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Sind die Laufschielen so beschaffen, dass die Laufrollen nicht entgleisen?	<b>2</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Ist das Torblatt gegen Abstürzen geschützt?	<b>3</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Ist gewährleistet, dass auch bei Federbruch kein Ungleichgewicht von mehr als 200 N entsteht?	<b>3</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Sind die Federn gegen Wegspringen gesichert?	<b>3</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Ist das Federsystem so konstruiert, dass ein Einklemmen der Finger verhindert wird?	<b>3</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Kommt Ihr Tor nach dem Öffnen sicher zum Stillstand?	<b>4</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>?</b>	Bei Schwingtoren mit Antrieb: Werden die max. Schließkräfte nach EN 13241-1 eingehalten?		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>



# Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie

Hörmann Berry-Schwingtore erfüllen alle Anforderungen der Europa-Sicherheitsnorm 13241-1!



## 1 Fingerklemmschutz

Die flexible Kunststoffleiste an Torblatt und Zarge schützt vor dem Einklemmen der Finger. Zwischen Hebelarm und Seitenzarge bleiben mind. 25 mm Sicherheitsabstand. Der Lagerbock ist zusätzlich mit einer Schutzkappe versehen.

## 2 Deckenlaufschiene

Die präzise Schienenführung verhindert das Entgleisen des Torblattes.

## 3 Federsystem

Durch das Mehrfach-Federsystem mit Fingerklemmschutz wird das Torblattgewicht auf mehrere Federn verteilt; jede Feder ist gegen Wegschleudern gesichert. Durch den geringen Windungsabstand sind die Finger vor dem Einklemmen geschützt.

## 4 Absetzmulde für Laufrolle


In der Schienenmulde kommt das Tor sicher zum Stillstand.



Fingerklemmschutz



Deckenlaufschiene



Federsystem



Absetzmulde für Laufrolle

**Möchten Sie mehr Sicherheit?  
Dann wenden Sie sich an Ihren Hörmann Fachhändler!**

**HÖRMANN**